

Техническая спецификация на болты

№	Наименование показателей, единица физической величины	Норма
1	Техническое наименование	Болт с внутренним шестигранником
2	Назначение	для соединения элементов конструкций (в нашем случае сборка штампов)
3	Материал	сталь
4	Шаг	1,25мм
5	Направление	правое
6	Диаметр резьбы	M8
7	Длина	30мм, 35мм, 40мм, 50мм, 60мм.
8	Класс прочности	8,8
9	Покрытие	цинк
10	Соответствие нормативной документации	ГОСТ 11738-84

15к. дней поставка

Начальник ИУ

Раисов К.Б. Раисов

Техническая спецификация

№, п/п	№ Плана	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Количество	Цена без НДС, тенге	Сумма без учета НДС, тенге
I	231	Уровень строительный	уровень строительный 3466-100, 1000 мм, усиленный профиль, с поворотным глазком, предназначен для контроля горизонтальности, вертикальности и углов при проведении строительных, монтажных и отделочных работ, обеспечивает высокую точность измерений за счёт встроенных ампул с жидкостью и воздушным пузырьком, корпус выполнен из алюминия усиленного профиля, устойчивого к механическим нагрузкам и деформации, оснащён тремя глазками: горизонтальным, вертикальным и поворотным для измерения наклонов под различными углами, точность измерения $\pm 0,5$ мм/м, длина 1000 мм, ширина профиля 25 мм, анодированное покрытие защищает от коррозии, ударопрочные заглушки на концах для защиты при падении, наличие отверстий для подвеса и транспортировки, рабочая температура от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$.	Штука	1,00	17 000,00	17 000,00

Срок поставки **15** календарных дней

СОГЛАСОВАНО:

Начальник подразделения заказчика

 А.А. Жегульский

Техническая спецификация

№, п/п	№ Плана	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Количество	Цена без НДС, тенге	Сумма без учета НДС, тенге
I	471	Угловая шлифовальная машина	углошлифовальная машина 1900 Вт, Ø125 мм, предназначена для резки, зачистки и шлифования металлических и минеральных материалов, тип инструмента – электрический, питание – от сети 220 В, мощность – 1900 Вт, диаметр диска – 125 мм, частота вращения – до 12 000 об/мин, резьба шпинделя – M14, конструкция – прямая, корпус – ударопрочный пластик с вентиляционными отверстиями, защитный кожух – быстросъёмный, дополнительная рукоятка – установлена сбоку, возможность установки с двух сторон, функция блокировки шпинделя – предусмотрена, система плавного пуска – да, защита от перегрузки – да, вес – около 2,5 кг	Штука	2,00	90 450,00	180 900,00

Срок поставки 15 календарных дней

СОГЛАСОВАНО:

Начальник подразделения заказчика



А.А. Жегульский

Технические характеристики ленточной углеродистой пилы по дереву.

Пила ленточная углеродистая по дереву

Образует в древесине качественный, а именно узкий и идеально ровный пропил.

Изготовлена из углеродистой стали. Отличается высокой производительностью.

Характеристика

Тип по дереву

Длина 1575 мм

Ширина полотна 6 мм

Толщина 0.36 мм

Шаг зубьев постоянный 6 дюйм

Материал углеродистая сталь

Шаг зубьев постоянный 4 мм

Начальник УИДМ  А.П. Панков

15 к. дней поставка

Технические характеристики пильного диска по дереву

Назначение - чистый рез

Тип - по дереву


Диаметр - 300 мм

Диаметр (дюйм) - 12

Посадочный диаметр - 30 мм

Ширина пропила - 3.2 мм

Количество зубьев - 60 шт

Начальник УИДМ  А.П. Панков

15 к. дней поставка.